



8 Signalisation und Markierung – Signalisation

8.25 Zulässige Produkte für die Signalisation


Besondere Bestimmungen

Produkte anderer Hersteller (jedoch gleichwertige Produkte) dürfen nur in Absprache mit dem Tiefbauamt Kanton Zug verwendet werden.

Zulässige Produkte für die Signalisationen

	Beschreibung	Detail	Zulässige Produkte (oder gleichwertig)
Leitpfosten	Dreieckpfosten 1200, wandverstärkt oder mit Kreuzprofil Mit Kammerreflektoren 12x180/40, 2x Ø 60	8.24	Dähler Verkehrstechnik AG Nr. LP 20129
	Dreieckpfosten 1200, wandverstärkt oder mit Kreuzprofil und integrierter und herausziehbarer Schneestange Mit Kammerreflektoren 12x180/40, 2x Ø 60	8.24	Dähler Verkehrstechnik AG Nr. LP 120/9
	Fundamentsockel 300x300x300	8.24	Silidur AG Nr. 370391
Inselschutzpfosten	Inselschutzpfosten ø 180 mm, gelb/schwarz einbrennlackiert, Stutzen mit 3 Schrauben zur Befestigung des Abschlussdeckels, passend auf Bodenplatte (normale Ausführung). Folienklasse R3 sehr stark retroreflektierend	8.23	Signal AG Nr. IP160G/S
	Inselschutzpfosten ø 180 mm, gelb/schwarz einbrennlackiert, Stutzen mit 3 Schrauben zur Befestigung des Abschlussdeckels, passend auf Bodenplatte (kurze Ausführung). Folienklasse R3 sehr stark retroreflektierend	8.23	Signal AG Nr. IP160KG/S
	Abschlussdeckel	8.23	Signal AG Nr. IP160 Deckel
	Standart-Bodenplatte (Aluschrauben M10x20DIN/s17), Stahl feuerverzinkt, ø 276 mm, für Fundamentsockel	8.23	Signal AG Nr. KIP-BO/BE
	Fundamentsockel 220x220x500	8.23	Signal AG Nr. EV700BE 60
	Bodenhülse für Ortsbetonfundamente, Betondecke usw.	8.23	Signal AG Nr. EV700 60x500
	Schneestangenhülse N ø 49	8.26	Mabilec AG Nr. 35020
	Metalldeckel N ø 49	8.26	Mabilec AG Nr. 35032





8 Signalisation und Markierung – Signalisation

Anforderung an die Strassensignale, reflektierende Folien gemäss SN 640 871

Klasse	R1	R3
Anwendungsbereich	mobile Signalisation	feste Signalisation
Bezeichnung	Engineer Grade	Diamond Grade
Signalfolie	EG	DG 3
Ausführung	retroreflektierend	sehr stark retroreflektierend
Garantie	10 Jahre	15 Jahre
durchschnittliche Gebrauchsduer	10–12 Jahre	15–20 Jahre

